

Abseil- und Rettungsgeräte

Vor der Verwendung von Persönlichen Absturzschutzsystemen fordern die gesetzlichen Bestimmungen weltweit vom Unternehmer, einen Rettungsplan zu erstellen. Um den drohenden, lebensgefährlichen Gefährdungen auf den exponierten Arbeitsplätzen entgegenzuwirken, ist eine effektive Absturzsicherung und schnelle, vom Unternehmer durchzuführende Rettung/Evakuierung von Personen unabdingbar. Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt, ist die Rettung durch Übung zu trainieren.

Ikar Abseil-Rettungsgeräte sind nach den internationalen, aktuellen Standards (EN 341:2011 Klasse 1A, 1496:2006, ANSI/ASSE Z359.4-2013) entwickelt, geprüft und zugelassen.



HAS Serie (EN 341 Klasse C)
Höhensicherungsgeräte mit Freilauf, nach erfolgreichem Auffangvorgang, wird der Benutzer mit ca. 0.8 m/sec. sicher nach unten abgeseilt

120 04 03	HAS-9	Seil 9 m	5.0 kg
120 04 01	HAS 16	Seil 16 m	11.0 kg
120 06 26	HAS-30	Seil 30 m	17.0 kg





ABS-5 (EN 341 Klasse A)

Abseilgerät mit Freilauf im Seileinzug. Diese Geräte funktionieren mit einer permanenten Abseilbremse, somit findet kein Sturz ins System statt. Das digitale Zählwerk misst die Seiltrommelumdrehungen. Bis 12'000 Abseilmeter keine Wartung nötig. Speziell für den Einsatz in Kletterparks und Sporthallen entwickelt. ABS-5 D Verbindungsmittel aus Dyneema (hochfeste Polyethylen-Faser)

120 08 30	ABS-5	Seil 10 m	7.0 kg
120 08 21	ABS-5 D	Seil 10 m	6.0 kg



Pendelabseilgeräte halten die Geschwindigkeit durch fliehkraftgesteuerte Bremsen während des gesamten Abseilvorganges konstant. Dadurch wird eine schnelle und sichere Rettung ermöglicht.

Feuerwehr, Rettungskräfte, Bergbahnen, Masten und Türme, Windkraftanlagen, hochgelegene Arbeitsplätze

Favorit ABS 3a W (EN 341)

Sicher nach unten!

besonders kompaktes, stabiles und leichtes Pendelabseilgerät mit Alu-Gehäuse, Ø-10.5 mm Kernmantelseil beidseits mit Karabinern. Ist der ideale Partner für die Eigenrettung oder für die Evakuierung mehrerer Personen nacheinander.

Favorit ABS 3a WH (EN341 / 1496)

Das Abseil-Rettungsgerät Favorit ABS 3a WH verfügt zusätzlich über eine integrierte Hubfunktion mit umschaltbarer Rücklaufsperre und ist somit der ideale Partner für die passive Rettung von hängenden Personen.

Nennlast: 140 kg

Maximale Abseilhöhe: 200 m



120 08 10	ABS 3a W	Drehwirbel	1.2 kg
120 08 20	ABS 3a WH	Rohrhaken	1.4 kg